



## PEXFLEX PLUS PN6 DUO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

**3011183**

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 32+32/125 mm DUO PN6

### Tuotekuvaus

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaaniin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

## Tekniset tiedot

### Tiedot

Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	32 + 32 /125 mm
Virtausputki	2 x 32 x 2,9 mm
Paino	1,8 kg/m
Kieppipituus	340 m
Taivutussäde	0,6 m
Paineluokka	PN6
U-arvo	0,2119 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Takuu	5 vuotta

### Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynyt PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä

## Virtausputki

Virtausputken väri

Punainen

## Eriste

Eristemateriaali

SuperFoam-polyuretaani

Hyväksynnät eriste

EN 15632

Lambda-arvo

0,0219 W/mK

CFC-vapaa

Kyllä

## Suojakuori

Suojaputken materiaali

HDPE

UV-suojaus

Kyllä

Alumiinifolio suojakuoren alla

DIN 4726

Korruoitu

Kyllä

