



## PEXFLEX PLUS PN10 DUO ERISTETTY KÄYTTÖVESIPUTKI

**3011334**

Käyttövesiputki PexFlex PLUS 25+20/125 mm DUO PN10

### Tuotekuvaus

PexFlex Plus on tunnettu helpposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävaahoton polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

## Tekniset tiedot

### Tiedot

Putken tyyppi	Käyttövesiputki
Koko	25 + 20 /125 mm
Virtausputki	25 x 3,5 /20 x 2,8 mm
Paino	1,6 kg/m
Kieppipituus	260 m
Taivutussäde	0,5 m
Paineluokka	PN10
U-arvo	0,1419 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Takuu	5 vuotta

### Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynnät PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
SDR	7.4
Virtausputken väri	Hopea

### Eriste

## Eriste

<b>Eristemateriaali</b>	SuperFoam-polyuretaani
<b>Hyväksynät eriste</b>	EN 15632
<b>Lambda-arvo</b>	0,0227 W/mK
<b>CFC-vapaa</b>	Kyllä

## Suojakuori

<b>Suojaputken materiaali</b>	HDPE
<b>UV-suojaus</b>	Kyllä
<b>Alumiinifolio suojakuoren alla</b>	DIN 4726
<b>Korrugoitu</b>	Kyllä

