



## PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

**3011172**

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 25/125 mm UNO PN6

### Tuotekuvaus

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suoja-kuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suoja-kuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

## Tekniset tiedot

### Tiedot

Ympäristösertifikaatti	Byggarubedömningen
Paineluokka	PN6
Putken tyyppi	Lämpöjohto
Taivutussäde	0,5 m
U-arvo	0,0899 W/mk
Paino	1,2 kg/m
Takuu	5 vuotta
Kieppipituus	330 m
Koko	25/125 mm
Virtausputki	25 x 2,3 mm

### Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
SDR	11
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Hyväksynät PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
Virtausputken väri	Punainen
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä

## Virtausputki

Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
<b>Eriste</b>	
Eistemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
CFC-vapaa	Kyllä
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
Hyväksynät eriste	EN 15632
<b>Suojakuori</b>	
Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korrugoitu	Kyllä
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä



