



PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011179

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 75/145 mm UNO PN6

Tuotekuvaus

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Paineluokka	PN6
Putken tyyppi	Lämpöjohto
Taivutussäde	0,6 m
U-arvo	0,2293 W/mk
Paino	3,7 kg/m
Takuu	5 vuotta
Kieppipituus	240 m
Koko	75/145 mm
Virtausputki	75 x 6,8 mm

Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
SDR	11
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Hyväksynät PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
Virtausputken väri	Punainen
Happidiffusiosuojattu	Kyllä

Virtausputki

Hetkellinen lämpötilan kesto 95 °C

Eriste

Eistemateriaali SuperFoam-polyuretaani

CFC-vapaa Kyllä

Lambda-arvo 0,0219 W/mK

Hyväksynnät eriste EN 15632

Suojakuori

Alumiinifolio suojakuoren alla DIN 4726

Korrugoitu Kyllä

Suojaputken materiaali HDPE

UV-suojaus Kyllä



