



PEXFLEX PLUS PN6 DUO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011184

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 40+40/145 mm DUO PN6

Tuotekuvaus

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suoja-kuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suoja-kuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Paineluokka	PN6
Putken tyyppi	Lämpöjohto
Taivutussäde	0,7 m
U-arvo	0,2245 W/mk
Paino	2,7 kg/m
Takuu	5 vuotta
Kieppipituus	240 m
Koko	40 + 40 /145 mm
Virtausputki	2 x 40 x 3,7 mm

Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
SDR	11
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Hyväksynät PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
Virtausputken väri	Punainen
Happidiffusiosuojattu	Kyllä

Virtausputki

Hetkellinen lämpötilan kesto 95 °C

Eriste

Eistemateriaali SuperFoam-polyuretaani

CFC-vapaa Kyllä

Lambda-arvo 0,0219 W/mK

Hyväksynät eriste EN 15632

Suojakuori

Alumiinifolio suojakuoren alla DIN 4726

Korrugoitu Kyllä

Suojaputken materiaali HDPE

UV-suojaus Kyllä



