



PEXFLEX PLUS PN10 UNO ERISTETTY KÄYTTÖVESIPUTKI

301188

Käyttövesiputki PexFlex PLUS 22/125 mm UNO PN10

Tuotekuvaus

PexFlex Plus on tunnettu helpposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakauori ja pehmeävaahoton polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

Ympäristösertifikaatti	Byggarubedömningen
Paineluokka	PN10
Putken tyyppi	Käyttövesiputki
Taivutussäde	0,6 m
U-arvo	0,0863 W/mk
Paino	0,8 kg/m
Takuu	5 vuotta
Kieppipituus	330 m
Koko	22 /125 mm
Virtausputki	22 x 3,0 mm

Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
SDR	7.4
Hyväksynyt PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
Virtausputken väri	Hopea

Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
------------------	------------------------

Eriste

CFC-vapaa	Kyllä
Lambda-arvo	0,0227 W/mK
Hyväksynnät eriste	EN 15632

Suojakuori

Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korruoitu	Kyllä
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä

