



PEXFLEX PLUS PN10 DUO ERISTETTY KÄYTTÖVESIPUTKI

3011198

Käyttövesiputki PexFlex PLUS 50+32/145 mm DUO PN10

Tuotekuvaus

PexFlex Plus on tunnettu helpposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävaahdotin polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

Ympäristösertifikaatti	Byggarubedömningen
Paineluokka	PN10
Putken tyyppi	Käyttövesiputki
Taivutussäde	0,7 m
U-arvo	0,2451 W/mk
Paino	1,7 kg/m
Takuu	5 vuotta
Kieppipituus	240 m
Koko	50 + 32 /145 mm
Virtausputki	50 x 6,9 /32 x 4,4 mm

Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
SDR	7.4
Hyväksynyt PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
Virtausputken väri	Valkoinen

Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
------------------	------------------------

Eriste

CFC-vapaa	Kyllä
Lambda-arvo	0,0227 W/mK
Hyväksynnät eriste	EN 15632

Suojakuori

Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korruoitu	Kyllä
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä

