



## PEXFLEX PLUS PN10 DUO ERISTETTY KÄYTTÖVESIPUTKI

**3011202**

Käyttövesiputki PexFlex PLUS 50+40/175 mm DUO PN10

### Tuotekuvaus

PexFlex Plus on tunnettu helpposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävaahoton polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

## Tekniset tiedot

### Tiedot

Ympäristösertifikaatti	Byggarubedömningen
Paineluokka	PN10
Putken tyyppi	Käyttövesiputki
Taivutussäde	0,9 m
U-arvo	0,2011 W/mk
Paino	3,4 kg/m
Takuu	5 vuotta
Kieppipituus	145 m
Koko	50 + 40 /175 mm
Virtausputki	50 x 6,9 /40 x 5,5 mm

### Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
SDR	7.4
Hyväksynyt PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
Virtausputken väri	Valkoinen

### Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
------------------	------------------------

## Eriste

CFC-vapaa	Kyllä
Lambda-arvo	0,0227 W/mK
Hyväksynnät eriste	EN 15632

## Suojakuori

Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korruoitu	Kyllä
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä

