



## PEXFLEX ARCTIC PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

**3011175**

Lämminvesiputki PexFlex Arctic 40/145 mm UNO PN6

### Tuotekuvaus

Kun haluat pitää lämpöhäviöt entistä pienempänä, valitse PexFlex Arctic. Edelleen sama rakenne kuin standardiputkessamme, jotta asennustyö olisi mahdollisimman joustavaa.

PexFlex Arctic on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

## Tekniset tiedot

### Tiedot

Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Paineluokka	PN6
Putken tyyppi	Lämpöjohto
Taivutussäde	0,5m
U-arvo	0,112 W/mk
Kieppipituus	240 m
Koko	40/145 mm
Virtausputki	40 x 3,7 mm

### Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
SDR	11
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Hyväksynyt PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
Virtausputken väri	Punainen
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C

### Eriste

## Eriste

<b>Eristemateriaali</b>	SuperFoam-polyuretaani
<b>CFC-vapaa</b>	Kyllä
<b>Lambda-arvo</b>	0,0219 W/mK
<b>Hyväksynnät eriste</b>	EN 15632

## Suojakuori

<b>Alumiinifolio suojakuoren alla</b>	DIN 4726
<b>Korrogoitu</b>	Kyllä
<b>Suojaputken materiaali</b>	HDPE
<b>UV-suojaus</b>	Kyllä

