



## PEXFLEX PLUS QUATTRO ERISTETTY LÄMPÖ- JA KÄYTTÖVESIPUTKI

**3011341**

Lämpö- ja käyttövesiputkielementti PexFlex PLUS Quattro  
25+25/25+20/145 mm

### Tuotekuvaus

Lämmitys- ja käyttöveden yhdistelmäputki PexFlex PLUS Quattrossa yhdistyvät energiatehokkuus sekä taipuisuus. Putken joustava rakenne tekee asentamisesta ennennäkemättömän helppoa ja nopeaa.

## Tekniset tiedot

### Tiedot

Paineluokka	Lämmitys PN6, Käyttövesi PN10
Putken tyyppi	Yhdistelmäputki
Taivutussäde	0,8 m
Paino	1,8 kg/m
Takuu	5 vuotta
Kieppipituus	220 m
Koko	2 x 25 /25 + 20 /145 mm
Virtausputki	2 x 25 x 2,3 /1 x 25 x 3,5 /1 x 20 x 2,8 mm

### Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
SDR	PN10 7.4, PN6 11
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Hyväksynnät PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C

### Eriste

Eristemateriaali	PE-solumatto
------------------	--------------

## Eriste

CFC-vapaa

Kyllä

Lambda-arvo

0,040 W/mK

Hyväksynnät eriste

EN 15632

## Suojakuori

Korrugoitu

Kyllä

Suojaputken materiaali

HDPE

UV-suojaus

Kyllä

