



PEXFLEX ARCTIC PN6 DUO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011317

Lämminvesiputki PexFlex Arctic 32+32/145 mm DUO PN6

Tuotekuvaus

Kun haluat pitää lämpöhäviöt entistä pienempänä, valitse PexFlex Arctic. Edelleen sama rakenne kuin standardiputkessamme, jotta asennustyö olisi mahdollisimman joustavaa.

PexFlex Arctic on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suoja-kuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suoja-kuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Paineluokka	PN6
Putken tyyppi	Lämpöjohto
Taivutussäde	0,6m
U-arvo	0,1681 W/mk
Kieppipituus	240 m
Koko	32+32/145 mm
Virtausputki	2 x 32 x 2,9 mm

Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
SDR	11
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Hyväksynyt PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
Virtausputken väri	Punainen
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C

Eriste

Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
CFC-vapaa	Kyllä
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
Hyväksynät eriste	EN 15632

Suojakuori

Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korrogoitu	Kyllä
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä

