



PEXFLEX ARCTIC PLUS PN6 DUO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011371

Lämminvesiputki PexFlex Arctic PLUS 32+32/175 mm DUO PN6

Tuotekuvaus

PexFlex Arctic PLUS sarjassa on panostettu eristyksen maksimointiin vastataksemme markkinoiden tiukimpiin lämpöhäviövaatimuksiin.

PexFlex Arctic PLUS on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävaahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

Ympäristösertifikaatti	Byggarubedömningen
Paineluokka	PN6
Putken tyyppi	Lämpöjohto
Taivutussäde	0,8m
U-arvo	0,1372 W/mk
Kieppipituus	145 m
Koko	32+32/175 mm
Virtausputki	2 x 32 x 2,9 mm

Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
SDR	11
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Hyväksynyt PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
Virtausputken väri	Punainen
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C

Eriste

Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
CFC-vapaa	Kyllä
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
Hyväksynnät eriste	EN 15632

Suojakuori

Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korrogoitu	Kyllä
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä

