



PUMPPURYHMÄ ISOMIX-HC

2015318

Pumppuryhmä ISOMIX-HC

Tuotekuvaus

Pumppuryhmä ISOMIX-HC lattialämmitysjärjestelmiin ulkolämpötilan mukaan säätävällä sekoitusryhmällä.

ISOMIX-HC pumppuryhmä on suunniteltu käytettäväksi lämmitysjärjestelmissä, joissa menoveden lämpötila täytyy säätää lattialämmityskäyttöön sopivaksi, esimerkiksi patteriverkostoissa. Pumppuryhmä mahdollistaa tarkasti säädettävän menoveden lämpötilan ulkolämpötilan mukaan ohjausyksikön avulla. Menoveden lämpötila voidaan säätää 20-70 °C:n välille.

Pumppuryhmä on yhteensopiva järjestelmien kanssa, joissa tarvitaan jopa 14 kW lämmitysteho, ja sitä voidaan käyttää myös viilennykseen. Helppoa asennusta varten pumppuryhmä voidaan liittää suoraan RauHeat RST-jakotukkiin mukana toimitettavien yhdistäjien avulla. Esijohdotettu kiertovesipumppu nopeuttaa ja yksinkertaistaa käyttöönottoa. Lisäksi pumppuryhmä voidaan asentaa joustavasti joko jakotukin vasemmalle tai oikealle puolelle.

ISOMIX-HC on erinomainen valinta lattialämmitysjärjestelmiin, joissa vaaditaan energiatehokkuutta ja tarkkaa lämmönsäätelyä, olipa kyseessä lämmitys- tai viilennystarpeet.

Tekniset tiedot

Min. ympäristön lämpötila	0 °C
Max. ympäristön lämpötila	40 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
12093_Supply water min. temperature	15
12094_Max. pressure difference	500
12102_KVS value	3,2
12110_Supply water max. temperature	70
12078_Fittings	Messinki CW617 N, nikkelöity
12069_Flat seals	AFM 34/2
12079_Max. heating capacity	n. 14 kW, ΔT = 10K
12075_O-rings	EPDM
12082_Plastics	Iskun- ja lämmönkestävä
12080_Primary connection	1" UK tasotivisteellä
12081_Secondary connection	1" SK mutteri tasotivisteellä
Toiminnot	Viilennys, Lämmitys

Max. paine

10 bar

Käyttöjännite

230 V 50 Hz



