



SANEERAUSLEVY SUORA

2014988

Asennuslevy EPS Alu suora 20 mm

Tuotekuvaus

Alumiinipintainen saneerauslevy EPS-eristeellä on ihanteellinen valinta lattialämmityksen asennuksiin sekä saneeraus- että uudiskohteissa. EPS-eristeellä varustettu levy mahdollistaa kevyen lattialämmitysrakenteen ilman valutöitä, mikä tekee asennuksesta nopean ja helpon. Levyn reaktiokyky lämpötilasäätöihin on erinomainen, mikä tuo käyttömukavuutta ja energiansäästöä.

Saneerauslevy EPS Alun ohut rakenne (levyn paksuus 20 mm tai 25 mm) mahdollistaa matalan lattiarakenteen, mikä sopii erityisesti kohteisiin, joissa korkeusrajoitteet ovat huomioon otettavia. Levyn urat on suunniteltu 16 mm lattialämmityspotkelle ja asennusväliksi voidaan valita joko 150 mm tai 300 mm. Lisäksi suoralevyssä on kääntöurat toisessa päässä, mikä helpottaa putkitusta eri asennuskohdissa.

Tämä EPS 300 -eristeinen saneerauslevy toimii lattialämmityspotkien kantavana elementtinä kuivissa lattialämmitysjärjestelmissä ja tarjoaa samalla lämpö- ja äänieristystä. EPS-eriste on ympäristöystävällinen, sillä se ei sisällä terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita tai kaasuja. Alumiinipinta levyn pinnalla toimii tehokkaana lämmönluovuttajana, siirtäen putkista tulevan lämmön tasaisesti lattiapinnalle.

Saneerauslevy EPS Alu on suunniteltu täyttämään modernin lattialämmityksen vaatimukset ja tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun tiloihin, joissa vaaditaan ohutta ja tehokasta lattialämmitysrakennetta.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Eristemateriaali	EPS
Putkikoko	16 mm
Lämmönjohtavuus λ	0,0314 W/mk
Lämpövastus R	0,65 m ² K/W
Puristuslujuus	300 kPa
Alumiinikalvon paksuus	0,1 mm

Mitat

Pituus	1200 mm
Leveys	600 mm
Paksuus	20 mm

Hyväksynät

Paloluokitus	EN 1350-1-1: E
--------------	----------------

