

LANGATON TERMOSTAATTI BASIC

2014874

Termostaatti P-6671 BT2 D

Tuotekuvaus

Langaton perustermostaatti RauHeat-lattialämmitysjärjestelmän langattomaan ohjaukseen. Toimii AAA-paristoilla (sis. toimitukseen). Helppo ratkaisu esim. kivirunkoiseen rakentamiseen tai saneerauskohteeseen. Vaatii jakotukille vastaanottimen.

- Digitaalinen lämpötilanäyttö
- Voidaan asentaa seinälle tai pöydälle mukana tulevan jalustan kanssa
- Toimintasäde avoimessa tilassa jopa 180 m ja asuinkäytössä jopa 50 m (seinärakenteista riippuen)
- Voidaan käyttää myös lattia-anturin (2014834) kanssa esim. märkätilojen ohjaukseen

Tekniset tiedot

Toiminta

Yhteys	Kaksisuuntainen viestintä
Varastointilämpötila	-10°C to +50°C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Virransyöttötyyppi	2 AAA LR03 1.5V Alkaline
Termostaatin säätöalue	5-37°C
Anturin tyyppi	Sisäinen
Min. käyttölämpötila	0 °C
Toiminnot	Avoimen ikkunan tunnistus, Näppäimistön lukitus
Lämpötila-asetukset	Reduced 5+37°C, Comfort 5+37°C, Anti-freeze 0.5+10°C, Ajastin
Radiotaajuus	868 MHz

Näyttö

Näyttö	LCD-näyttö taustavalolla
LED-indikointi	LED-valo osoittaa, onko lämmityksen kytkentäsignaali aktivoitu

Suojaus ja hyväksynnät

IP-luokka	IP30
Suojausluokka	Luokka II
Hyväksynnät	EMC, Rolls 2011/65/EU

Kotelo**Painikkeet**

Mekaaniset painikkeet

Väri

Valkoinen