

LANGATON TERMOSTAATTI WIRELESS

2014963

Termostaatti P-7710 BT2 D03



Tuotekuvaus

Langaton termostaattijärjestelmä huonekohtaiseen lämpötilansäätöön. Voit langattomasti puhelimesi säätää lämpötilaa.

Keskeiset komponentit ovat:

- huonetermostaatit
- vastaanotinyksiköt (+muuntajat 230/24V) (1+1/jakotukki)
- toimilaitteet jakotukille
- keskusohjain

Tekniset tiedot

Toiminta

Varastointilämpötila	-10°C to +50°C
Max. käyttölämpötila	40 °C
Virransyöttötyyppi	2 AAA LR03 1.5V Alkaline
Mittaustarkkuus	0.1°C
Termostaatin säätöalue	5-37°C
Langaton tekniikka	Älypuhelinsovelluksen hallintaominaisuus, kun se liitetään keskusyksikköön BT-CT02 RF
Anturin tyyppi	10K - P01228
Min. käyttölämpötila	0 °C
Toiminnot	Avoimen ikkunan tunnistus
Lämpötila-asetukset	Comfort 5÷37°C, Anti-freeze 0.5÷10°C, Reduced 5÷37°C
Radiotaajuus	868 MHz

Näyttö

Näyttö	LCD-näyttö taustavalolla
LED-indikointi	Näytössä oleva logo osoittaa, onko lämmityksen kytkentäsignaali aktivoitu

Suojaus ja hyväksynnät

IP-luokka	IP30
-----------	------

Suojaus ja hyväksynät

Suojausluokka	Luokka II
Hyväksynät	EMC, Rolls 2011/65/EU
Suojaus	PIN-koodi ja ruuvilukko julkiselle alueelle
Kotelo	
Hystereesi	Konfiguroitava hystereesi tai PWM-asetus
Syvyys	17 mm
Leveys	83,5 mm
Painikkeet	Sensitiiviset kosketuspainikkeet
Korkeus	83,5 mm
Väri	Valkoinen

